

PUTZEMPFEHLUNGEN AUSSENPUTZ

Das Putzsystem muss in seinen mechanischen und bauphysikalischen Eigenschaften auf den Putzgrund abgestimmt sein. Hier erhalten Sie exakte Empfehlungen, welche Marken und Putzsysteme ideal sind. Wir raten, die Verputzarbeiten von Fachfirmen mit geschultem Personal ausführen zu lassen.

Planziegel

Wärmeleitfähigkeit Mauerwerk [W/(mK)]	Unterputz					
	Baumit	Knauf	Maxit	quick-mix/Schwenk	Sakret	Saint-Gobain Weber
0,08 – 0,10	FL 68 FL 68 SPEED MP 69 SPEED EDELPUTZ LEICHT MF			MEP-Faserleicht schnell MEP Faserleicht MEP-it. MFL Faser-Leichtputz		
0,11	FL 68 FL 68 Speed MP 69 MP 69 Speed MPA 40 Speed SL 67 Edelputz Leicht MF	SUPER LUPP DP 007 Rotkalk Grund	maxit ip 19 FLP maxit ip 19 SLK maxit ip 190 SFL		MAP rapid XLR MAP-FL PAP WDP	weber.dur 137 weber.dur 137 SLK weber.dur 142 HLZ weber.dur 140 SLK weber.cal 173 weber.therm 507 weber.therm 505 HDP
0,12 – 0,14	FL 68 FL 68 Speed MP 69 MP 69 Speed MPA 40 Speed SL 67 LL 66 Plus Edelputz Leicht MF		maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370 maxit ip 18 E SLK maxit ip 19 SLK	MEP-Faserleicht schnell MEP Faserleicht MEP-it. MEP leicht KIP-it. MFL Faser-Leichtputz MLP-FL ELANITH-FL LP 18-FL Leichtputz	MAP rapid XLR MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP MAP-SL	
> 0,14	FL 68 FL 68 Speed MP 69 MP 69 Speed MPA 40 Speed SL 67 LL 66 Plus	SUPER LUPP LUPP 222 DP 007 Rotkalk Grund	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370 maxit ip 18 E SLK maxit ip 18 ML	MEP-Faserleicht schnell MEP Faserleicht MEP-it. MEP leicht MEP plus KIP-it. KAP MFL Faser-Leichtputz MLP-FL ELANITH-FL MLP ELANITH LP 18-FL Leichtputz LP 18 Leichtputz mit Polystyrol	MAP rapid XLR MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP MAP-SL	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 132 SLK weber.dur 135 weber.dur 136 weber.dur 137 weber.dur 137 SLK weber.dur 140 SLK weber.dur 142 HLZ weber.cal 173 weber.therm 507 weber.therm 505 HDP

Blockziegel

0,12 – 0,14			maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370 maxit ip 18 E SLK maxit ip 19 SLK	MEP-Faserleicht schnell MEP Faserleicht MEP-it. MEP leicht KIP-it. MFL Faser-Leichtputz MLP-FL ELANITH-FL LP 18-FL Leichtputz	MAP rapid XLR MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP	weber.dur 130 weber.dur 132 weber.dur 132 SLK weber.dur 135 weber.dur 136 weber.dur 137 weber.dur 137 SLK weber.dur 140 SLK weber.dur 142 HLZ weber.cal 173 weber.therm 507 weber.therm 505 HDP
> 0,14	FL 68 FL 68 Speed MP 69 MP 69 Speed MPA 40 Speed SL 67 LL 66 Plus	SUPER LUPP LUP 222 DP 007 Rotkalk Grund	maxit ip 18 E maxit ip 19 FLP maxit ip 370 maxit ip 18 E SLK maxit ip 18 ML	MEP-Faserleicht schnell MEP Faserleicht MEP-it. MEP leicht KIP-it. KAP MFL Faser-Leichtputz MLP-FL ELANITH-FL MLP ELANITH LP 18-FL Leichtputz LP 18 Leichtputz mit Polystyrol	MAP rapid XLR MAP-FL PAP WDP MAP-L MAP-M TKP KAP MAP-SL	

Die Empfehlungen basieren auf Angaben der jeweiligen Putzhersteller.

Hinweis (gemäß Leitlinie für das Verputzen von Mauerwerk und Beton): Die Ausführung des Grundputzes mit zusätzlicher Gewebeamierung wird empfohlen bei: Bei Materialwechsel im Putzgrund und/oder stark bewitterten Fassaden, verbürsteten Putzstrukturen sowie einer Materialkörnung < 2 mm (gemäß DIN 18530; VOB Teil C: < 3 mm). Unabhängig vom Putzgrund sind bei feinkörnigen Oberputzen und/oder sehr glatt verriebenen Putzoberflächen besondere Maßnahmen erforderlich. Die Sicherheit vor Putzrissen, ein normgerechtes Mauerwerk vorausgesetzt, kann bspw. durch die Verwendung eines speziellen Faserleichtputzes erhöht werden. Generell sollte die Oberflächenstruktur des Deckputzes nicht zu fein sein (Korngröße > 2 mm) und die Endbeschichtung in hellen Farbtönen (Hellbezugswert > 25) gewählt werden. **Es sind die technischen Hinweisblätter der Putzhersteller zu beachten!**

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL