


# RAFFSTOREKASTEN SELBSTTRAGEND



Artikel-Nr. 35000

**ROKA-LITH Shadow 36,5**

Artikel-Nr. 48000

**ROKA-LITH Kombi für Raffstore**

Artikel-Nr. 35000P

**ROKA-PER-LITH  
Shadow 36,5**

Artikel-Nr. 38000P

**ROKA-PER-LITH  
Kombi für Raffstore**

Artikel-Nr. 35000N

**ROKA-LITH Shadow Neoline 36,5**

Artikel-Nr. 41000N

**ROKA-LITH Shadow Neoline 42,5**

Artikel-Nr. 48000N

**ROKA-LITH Shadow Neoline 49,0**

Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung [cm]			Gewicht [kg/lfm.]	Preis frei Bau [€/lfm.]
		Wandstärke	Kastenhöhe außenseitig	Kastenhöhe raumseitig		
35000	ROKA-LITH Shadow 36,5	36,5	33,0*	30,0	53	170,59
41000	ROKA-LITH Shadow 42,5	42,5	33,0*	30,0	66	200,00
48000	ROKA-LITH RG Kombi für Raffstore	49,0	31,0	30,0	81	217,65
35000P	ROKA-PER-LITH Shadow 36,5	36,5	33,0*	30,0	53	200,00
41000P	ROKA-PER-LITH Shadow 42,5	42,5	33,0*	30,0	66	223,53
48000P	ROKA-PER-LITH RG Kombi für Raffstore	49,0	31,0	30,0	81	247,06
35000N	ROKA-LITH Shadow Neoline 36,5	36,5	33,0*	30,0	34	235,29
41000N	ROKA-LITH Shadow Neoline 42,5	42,5	33,0*	30,0	57	282,35
48000N	ROKA-LITH Shadow Neoline 49,0	49,0	33,0*	30,0	80	347,06

\* auch ohne Verlängerung bestellbar mit außenseitiger Kastenhöhe von 30 cm  
Kästen unter 1 m Länge werden als 1 lfm berechnet.

## Standardöffnungsmaße

lichtes Öffnungsmaß [m]	0,63	0,76	0,88	1,01	1,13	1,26	1,38	1,51	1,63	1,76	...
Kastenfertigmaß [m]	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,38	1,50	1,63	1,75	1,88	...
...	1,88	2,01	2,13	2,26	2,38	2,51	2,63	2,76	2,88	3,01	
...	2,00	2,13	2,25	2,38	2,50	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13	

Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage. Weitere Längen sind auf Anfrage lieferbar. Die Standard-Auflagerbreite beträgt beidseitig 6 cm (Elektroantrieb).  
Eine Kurbelbedienung erfordert beidseitig 12,5 cm Auflagerbreite und muss daher explizit bestellt werden.

## ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25  
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

[www.ziegel-eder.de](http://www.ziegel-eder.de)

**EDER**  
ZIEGELWERK FREITAL



Artikel-Nr. 35000P



Artikel-Nr. 48000



Artikel-Nr. 35000N

## Hoher Wärmeschutz gem. DIN 4108, Beiblatt 2

- wärmegeädmmtes Festeranschlussdetail
- innenliegende Wärmedämmung und seitlicher Anschluss aus Neopor  $\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{mK})$  bzw. Perlit
- ROKA-LITH Neoline: thermische Trennung am Kastenrücken und verbesserte Wärmedämmwerte
- Blendrahmenanschlussprofil (Phonothermstreifen) zum Fixieren des Fensterelementes und als wärmegeädmmtes Fenster-Anschlussdetail
- Schwalbenschwanznut zur Betonaufnahme
- integrierte Phonothermplatte (15 mm) zum Fixieren der Raffstore-Oberschiene
- für 80 mm Lamellen und Pakethöhen bis 27 cm
- 30 mm verlängerte Außenblende zur Abdeckung der Baukörper-Anschlussfuge am Fenster
- beste Putzträgeregenschaften durch homogene Ziegeloberfläche

