

ZIEGELROLLLADENKASTEN SELBSTTRAGEND

Der selbsttragende Rollladenkasten wird aus Teilstücken gefertigt, komplett konfektioniert mit Kopfstücken, eingeklebtem Polystyrol- bzw. Neopor-Dämmkeil sowie äußerer Aluminium-Putzabschlusschiene (für Putzdicke 20 mm) und beidseitiger Bohrung (ø 52 mm) für die Gurtführung. Winkelkonstruktion ohne Standardzubehör.



Artikel-Nr. 36000

ROKA-LITH-RG Classic

Wandstärke: 36,5 cm
Kastenhöhe: 30,0 cm
Gewicht: 50 kg/lfm



Artikel-Nr. 42000

ROKA-LITH-RG Classic

Wandstärke: 42,5 cm
Kastenhöhe: 30,0 cm
Gewicht: 66 kg/lfm



Artikel-Nr. 36000P

ROKA-PER-LITH-RG Classic

Wandstärke: 36,5 cm
mit Perlit-Füllung
Kastenhöhe: 30,0 cm
Gewicht: 50 kg/lfm



Artikel-Nr. 49000P

**ROKA-PER-LITH
Kombi für Rollladen**

Wandstärke: 49,0 cm
mit Perlit-Füllung
Kastenhöhe: 31,0 cm
Gewicht: 78 kg/lfm



Artikel-Nr. 36000N

ROKA-LITH Neoline 36,5

Wandstärke: 36,5 cm
Kastenhöhe: 30,0 cm
Gewicht: 33 kg/lfm



Artikel-Nr. 42000N

ROKA-LITH Neoline 42,5

Wandstärke: 42,5 cm
Kastenhöhe: 30,0 cm
Gewicht: 56 kg/lfm



Artikel-Nr. 49000N

ROKA-LITH Neoline 49,0

Wandstärke: 49,0 cm
Kastenhöhe: 30,0 cm
Gewicht: 79 kg/lfm

Iichtes Öffnungs- maß	Kasten- fertigmaß	ROKA-LITH-RG			ROKA-PER-LITH-RG			ROKA-LITH		
		Classic Wandstärke 36,5	Classic Wandstärke 42,5	Kombi für Rollladen Wandstärke 49,0	Classic Wandstärke 36,5	Classic Wandstärke 42,5	Kombi für Rollladen Wandstärke 49,0	Neoline Wandstärke 36,5	Neoline Wandstärke 42,5	Neoline Wandstärke 49,0
in m	in m	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
0,63	0,88	36063	42063	49063	36063P	42063P	49063P	36063N	42063N	49063N
0,76	1,01	36076	42076	49076	36076P	42076P	49076P	36076N	42076N	49076N
0,88	1,13	36088	42088	49088	36088P	42088P	49088P	36088N	42088N	49088N
1,01	1,26	36101	42101	49101	36101P	42101P	49101P	36101N	42101N	49101N
1,13	1,38	36113	42113	49113	36113P	42113P	49113P	36113N	42113N	49113N
1,26	1,51	36126	42126	49126	36126P	42126P	49126P	36126N	42126N	49126N
1,38	1,63	36138	42138	49138	36138P	42138P	49138P	36138N	42138N	49138N
1,51	1,76	36151	42151	49151	36151P	42151P	49151P	36151N	42151N	49151N
1,63	1,88	36163	42163	49163	36163P	42163P	49163P	36163N	42163N	49163N
1,76	2,01	36176	42176	49176	36176P	42176P	49176P	36176N	42176N	49176N
1,88	2,13	36188	42188	49188	36188P	42188P	49188P	36188N	42188N	49188N
2,01	2,26	36201	42201	49201	36201P	42201P	49201P	36201N	42201N	49201N
2,13	2,38	36213	42213	49213	36213P	42213P	49213P	36213N	42213N	49213N
2,26	2,51	36226	42226	49226	36226P	42226P	49226P	36226N	42226N	49226N
2,38	2,63	36238	42238	49238	36238P	42238P	49238P	36238N	42238N	49238N
2,51	2,76	36251	42251	49251	36251P	42251P	49251P	36251N	42251N	49251N
2,63	2,88	36263	42263	49263	36263P	42263P	49263P	36263N	42263N	49263N
2,76	3,01	36276	42276	49276	36276P	42276P	49276P	36276N	42276N	49276N
2,88	3,13	36288	42288	49288	36288P	42288P	49288P	36288N	42288N	49288N
3,01	3,26	36301	42301	49301	36301P	42301P	49301P	36301N	42301N	49301N

Inklusive Standardzubehör (Kopfstücke, Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe)

■ Diese Kästen sind lagermäßig verfügbar.

Die Lieferzeit bei allen anderen Kästen und bei Sonderanfertigungen beträgt ca. 15 Werktage.

Wandstärke 30 cm und weitere Längen sind auf Anfrage lieferbar.

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL



Artikel-Nr. 36000



Artikel-Nr. 49000P



Artikel-Nr. 36000N

Hoher Wärmeschutz gem. DIN 4108, Beiblatt 2

- wärmegeämmte Seitenteile inkl. Auflagermodule in Polystyrol ($R > 0,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- voll gedämmter Blendrahmenanschluss
- wärmegeämmte Gurtführung „ESM 40PLUS“; geprüfter Luftvolumenstrom bei 50 Pa $< 0,12 \text{ m}^3/\text{h}$
- innenliegender Wärmedämmkeil aus Neopor $\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}$ bzw. Perlit
- ROKA-LITH Neoline: thermische Trennung am Kastenrücken und verbesserte Wärmedämmwerte
- Schallschutz $R_w = 47 \text{ dB}$
- Schallentkopplung zum Mauerwerk durch Seitenteile und Auflagermodule
- beste Putzträgereigenschaften durch homogene Ziegeloberfläche
- fachgerechte, umlaufende Fensterabdichtung nach RAL-Prinzip „innen dichter als außen“
- Führungsschienensystem RG zweiteilig
- Option: Insektenschutzrollo im System integriert zwischen Rollläden und Fenster

	Wandstärke 36,5		Wandstärke 42,5		Wandstärke 49,0	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen
ROKA-(PER)-LITH Classic RG						
ROKA-LITH Neoline						

ZUBEHÖR

Art.Nr.	Bezeichnung
9063	Gurtführung Typ ESM
9064	Gurtkasten ESM 240 Vario Neopor
9070	Übersetzungsgetriebe (empfohlen ab 2,51 m lichte Weite)
9071	Zwischenlager bei Fenster-Tür-Kombinationen
9072	zusätzliche Gurtauslassbohrung für tragende Ziegelrolladenkasten
9076	Gehungsschnitt für Winkelkonstruktionen
9086	Leerrohr für Elektrozuleitung

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL