

# Leistungserklärung

DoP - Nr. 349 - 2212.1



**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

**LD - Mauerziegel der Kategorie I, 247 x 365 x 238  
2212**

**EDER Block 012**

**2. Verwendungszweck:**

**Für tragende oder nichttragende Bauteile in  
geschütztem Mauerwerk**

**3. Hersteller:**

**Ziegelwerk Freital EDER GmbH  
Wilsdruffer Straße 25  
D-01705 Freital**

**4. nicht zutreffend**

**5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

**System 2+**

**6. Harmonisierte Norm:**

**EN 771-1:2011**

**Notifizierte Stelle:**

**CERT Baustoffe GmbH (2510)**

**7. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation
(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	247/365/238	EN 771-1:2011
Grenzabmaße [Klasse]	Mittelwert [mm]	Tm [+5-10,+8-10,+5]	
	Maßspanne [mm]	Rm [10,12,6]	
Form und Ausbildung		Form d), Abschnitt 5.2.2.1	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	Mittelwert [N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 10	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung [mm/m]		NPD	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen [Klasse]		S2	
Brandverhalten [Klasse]		A1	
Wasseraufnahme [Masse-%]		NPD	
Brutto-Trockenrohddichte	Abweichung Dm [kg/m <sup>3</sup> ]	705 - 750	
	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	730	
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	siehe oben und nach Zulassung Z-17.1- 1119 Anlage 3	
Netto-Trockenrohddichte Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]		≤ 1740	
Gefährliche Substanzen		nach Anh. ZA.3	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) [Klasse]		F0	
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,trocken,une</sub> [W/mK]		NPD	EN 1745, 2012
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5 / 10	
Verbundfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]		NPD	EN 998-2, 2010

**8. nicht zutreffend**

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht  
der/den erklärten Leistung(en).**

**Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der  
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller  
verantwortlich.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

**Freital, 05.05.2015**

**Johannes Eder**