Leistungserklärung

DoP - Nr. 349 - 1947.6

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

P - Mauerziegel der Kategorie I, 307 x 175 x 249

Thermopor PHLz - 1,4

2. Verwendungszweck:

Für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem Mauerwerk

3. <u>Hersteller:</u>

Ziegelwerk Freital EDER GmbH Wilsdruffer Straße 25 D-01705 Freital

4. nicht zutreffend

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

6. <u>Harmonisierte Norm:</u>

EN 771-1:2011+A1:2015

Nodifizierte Stelle:

CERT Baustoffe GmbH (2510)



7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte tech Spezifikation
(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	307/175/249	
Grenzabmaße [Klasse]	Mittelwert [mm]	Tm [+8-10,+3-7,+-1,0]	
	Maßspanne [mm]	Rm [12,8,1,0]	
Form und Ausbildung		Form d), Abschnitt 5.3.2	
Planparallelität Pn [mm]		≤1,0	
Ebenflächigkeit En [mm]		≤1,0	
Druckfestigkeit (Formfaktor = 1,0)	Kategorie	Ä	EN 771-1:2011+A1:2015
	Mittelwert [N/mm²]	≥ 20,9	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung [mm/m]		NPD	EN 771-1:20
Gehalt an aktiven löslichen Salzen [Klasse]		S2	
Brandverhalten [Klasse]		A1	
Wasseraufnahme [Masse-%]		NPD	
Brutto-Trocken- rohdichte	Abweichung Dm [kg/m³]	1210 - 1400	
	Mittelwert [kg/m³]	1260	
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	siehe oben und nach Zulassung Z-17.1-522	
Netto-Trockenrohdichte Mittelwert [kg/m³]		NPD	
Gefährliche Substanzen		nach Anh. ZA.3	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) [Klasse]		FO	
Wārmeleitfāhigkeit λ _{10,trockeh.unit} [W/mK]		NPD	EN 1745, 2012
Wasserdampfdurchlässigkeit µ		50 / 100	EN 1740, 2012
Verbundfestigkeit [N/mm²]		NPD	EN 998-2, 2010

8. nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en).

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sascha Grafe

Freital, 10.08.2018