Leistungserklärung

DoP - Nr. 349 - 6521.4

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

P - Mauerziegel der Kategorie I, 497 x 115 x 210

Deckenabmauerung

2. Verwendungszweck:

Für tragende oder nichttragende Bauteile In geschütztem Mauerwerk

Hersteller:

Ziegelwerk Freital EDER GmbH

Wilsdruffer Straße 25

D-01705 Freital

4. nicht zutreffend

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

6. <u>Harmonisierte Norm:</u>

EN 771-1:2011+A1:2015

Nodifizierte Stelle:

CERT Baustoffe GmbH (2510)



7. Erklärte Leistun

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte tech Spezifikation
(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	497/115/210	
Grenzabrnaße [Klasse]	Mittelwert [mm]	Tm [+8-10,+5-5,+-5]	
	Maßspanne [mm]	Rm [12,6,5]	
Form und Ausbildung		Form d), Abschnitt 5,2,2,1	
Druckfestigkeit (Formfaktor = 1,0)	Kategorie	Ĭ.	+41:2015
	Mittelwert [N/mm²]	≥ 15,0	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung [mm/m]		NPD	EN 771-1:2011+A1:2015
Gehalt an aktiven löslichen Salzen [Klasse]		S2	
Brandverhalten [Klasse]		A1	
Wasseraufnahme [Masse-%]		NPD	
Brutto-Trocken- rohdichte	Abweichung Dm [kg/m³]	810 - 900	14
	Mittelwert [kg/m²]	860	
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	siehe oben	
Gefährliche Substanzen		nach Anh. ZA.3	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) [Klasse]		F0	
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,trocken,unit} [W/mK]		NPD	EN 1745, 2012
Wasserdampfdurchlässigkeit µ		5/10	
Verbundfestigkeit [N/mm²]		NPD	EN 998-2, 2010

8. nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en).

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Freital, 10.08.2018

