## Leistungserklärung

## DoP - Nr. 349 - 4102.3

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

P - Mauerziegel der Kategorie I, 240 x 115 x 113

4102

HLz B - 1,0

2. Verwendungszweck:

Für tragende oder nichttragende Bautelle in geschütztem Mauerwerk

3. Hersteller:

Ziegelwerk Freital EDER GmbH

Wilsdruffer Straße 25

D-01705 Freital

4. nicht zutreffend

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6. Harmonisierte Norm:

EN 771-1:2011+A1:2015

Nodifizierte Stelle:

**CERT Baustoffe GmbH (2510)** 



7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                   |   | Leistung                      | Harmonisierte tech<br>Spezifikation |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| (Soll) Maße  | Länge/Breite/Höhe [mm]                    | 240/115/113                   |                                     |
| Grenzabmaße<br>[Klasse]                                | Mittelwert [mm]                           | Tm [+5-10,+5-5,+-5]           |                                     |
|  | Maßspanne [mm]                            | Rm [10,6,4]                   |                                     |
| Form und Ausbildung                                    |   | Form d),<br>Abschnitt 5.2.2.1 |                                     |
| Druckfestigkeit  | Kategorie                                 | f.                            | +A1:2015                            |
|  | Mittelwert [N/mm²]                        | ≥ 15                          |                                     |
|  | Belastungsrichtung                        | Senkrecht zur<br>Lagerfuge    |                                     |
| Übliche Feuchtedehnung [mm/m]                          |   | NPD                           | EN 771-1:2011+A1:2015               |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen [Klasse]            |   | S2                            |                                     |
| Brandverhalten [Klasse]                                |   | At                            |                                     |
| Wasseraufnahme [Masse-%]                               |   | NPD                           |                                     |
| Brutto-Trocken-<br>rohdichte                           | Abweichung Dm [kg/m³]                     | 910 - 1000                    | ie.                                 |
|  | Mittelwert [kg/m³]                        | 960                           |                                     |
|  | Form, Ausbildung, Maße<br>und Grenzabmaße | siehe oben                    |                                     |
| Gefährliche Substanzen                                 |   | nach Anh. ZA.3                |                                     |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) [Klasse]             |   | FO                            |                                     |
| Wärmeleitfähigkeit A <sub>10,trocken,unit</sub> [W/mK] |   | NPD                           | EN 1745, 2012                       |
| Wasserdampfdurchlässigkeit µ                           |   | 5/10                          |                                     |
| Verbundfestigkeit [N/mm²]                              |   | NPD                           | EN 998-2, 2010                      |

## 8. nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en).

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Freital, 20.02.2017

Sascha Grafe